



Câmera analógica digital

VM 3150 IR

960H = 720 TVL

LINHAS
HORIZONTAIS

RESOLUÇÃO
REAL

Digital

SENSOR

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS
DE TENSÃO

A câmera VM 3150 IR possui resolução real de 720 linhas, o que proporciona imagens de qualidade e maior nitidez. O modelo possui IR com alcance de 50 metros e representa a escolha certa para pequenos e médios projetos. Ela é a evolução da série 3000, com mais vantagens, como qualidade de imagem e um excelente custo-benefício.

Características

- » Linhas horizontais: 960 H
- » Resolução real: 720 TVL
- » IR com 50 metros
- » Lente fixa de 6 mm
- » Instalação interna e externa



L	A	P
115 mm	115 mm	164 mm



874 g

Especificações técnicas

Sensor	HDI 1/3"
Pixels Efetivos	976 (H) x 496 (V)
Linhas Horizontais	960 H
Resolução Real	720 TVL
Lente	6 mm
Ângulo de Visão (H)	43°
Alcance IR	50 m
Saída de vídeo (monitores)	1 saída VGA + 1 canal vídeo composto + 1 saída HDMI + 1 Saída Spot + 16 Saídas Loop
Padrões de vídeo	PAL e NTSC
Compressão de vídeo	H.264
IR Inteligente	NA
Quantidade de LED's	36
Comprimento de Onda LED IR	850 nm
Formato do Vídeo	NTSC
Saída de Vídeo	Vídeo composto 1,0 Vpp, 75 Ω/BNC
Relação Sinal Ruído	> 45,3 dB
Sensibilidade	0,08 lux / F-1.2 (0 lux IR ON)
Velocidade do Obturador	1/60 a 1/100000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Troca Automática do Filtro (ICR)
AGC - Controle Automático de Ganho	Sim
BLC - Compensação de Luz de Fundo	Sim
Balanço de Branco	Automático

Conexões

Saída de Vídeo	BNC Fêmea
Alimentação	Conector P4 Fêmea

Características Elétricas

Consumo Máximo de Corrente	500 mA
Consumo Máximo de Potência	5,4 W
Tensão	12 Vcc
Proteção Antissurto	500 V (vídeo e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P)	115 x 115 x 164 mm
Peso	874 g
Cor Case	Cinza
Tipo Case / Material	Bullet / Metal
Grau de Proteção	IP66
Local de Instalação	Interno e Externo

Características Ambientais

Temperatura de Armazenamento	-10 °C a 60 °C
Temperatura de Operação	-10 °C a 60 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	10% a 95% RH
Umidade Relativa de Operação	10% a 95% RH

Certificados

FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Conheça também



Linha de DVRs



Linha de câmeras plásticas digitais



Linha de baluns



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16

intelbras