



Câmera IP fisheye

VIP E6400



LENTE FISHEYE

4.0  
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

ePTZ

DESCRIÇÃO  
DO SELO

Intelbras  
DDNS

DOMÍNIO  
DINÂMICO



VISUALIZAÇÃO VIA  
SMARTPHONES  
E TABLETS



| A     | Ø      |
|-------|--------|
| 54 mm | 110 mm |



Para uma segurança completa e simplificada, a câmera fisheye da Intelbras, VIP E6400, monitora todos os cantos de um ambiente, podendo substituir até oito câmeras em um sistema de CFTV IP.

### Características

- » Resolução 4 megapixels
- » Lente 1,18 mm
- » Case metálico e discreto
- » 3 streams
- » Microfone embutido
- » Instalação interna

## Especificações técnicas

| Câmera                      | VIP E6400                  |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sensor de imagem            | 1/3" CMOS                  |
| Pixels efetivos (H x V)     | 2592 x 1520                |
| Sistema de varredura        | Progressivo                |
| Velocidade do obturador     | Manual: 1/3 s ~ 1/10.000 s |
| Sensibilidade               | 0,1 lux: colorido          |
|                             | 0,01 lux: preto & branco   |
| Relação sinal-ruído         | >50 dB                     |
| Funções de imagem           |                            |
| Dia/noite                   | Automático/Agendamento     |
| Compensação de luz de fundo | BLC/WDR/BLC por região     |
| Balanco de branco           | Automático/Manual          |
| Controle de ganho           | Automático/Manual          |
| Redução de ruído            | 3D                         |
| Máscaras de privacidade     | 4                          |
| Lente                       |                            |
| Tipo de lente               | Lente fixa                 |
| Distância focal             | 1,18 mm                    |
| Ângulo de visão             | H: 180°                    |
| Ângulo de visão V           | 180°                       |
| Abertura máxima             | F2.0                       |
| Tipo de montagem            | Montada em placa           |

| Vídeo                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressão de vídeo     | H.264 / H.264H / MJPEG                                                                                                                                                                  |
| Resoluções              | 4 M (2592 x 1520) / 3 M (2048 x 1520) / 1.3 M (1280 x 960) / 720p (1280 x 720)                                                                                                          |
| Taxa de frames          | 4 M (1 ~ 15 FPS) / 3 M (1 ~ 30 FPS)                                                                                                                                                     |
| Bit rate                | H.264: 20 K ~ 8192 Kbps                                                                                                                                                                 |
| Planificação da imagem  | Teto: com 9 mosaicos diferenciados<br>Parede: com 5 mosaicos diferenciados<br>Chão: com 6 mosaicos diferenciados                                                                        |
| Áudio                   |                                                                                                                                                                                         |
| Compressão de áudio     | G.711a/G.711u                                                                                                                                                                           |
| Interface               | Interno (microfone embutido)                                                                                                                                                            |
| Entrada e saída         | Conector RCA                                                                                                                                                                            |
| Rede                    |                                                                                                                                                                                         |
| Conector de rede        | RJ45 (10/100Base-t)                                                                                                                                                                     |
| Protocolos              | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, UDP, SMTP (com SSL e TLS), FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, DNS, DDNS, ONVIF profile S, NTP, TCP/IP, UDP, IEEE 802.1X, IGMP (Multicast), QoS e SIP |
| Compatibilidade         | Onvif perfil S / Genetec                                                                                                                                                                |
| Acessos simultâneos     | 20 usuários                                                                                                                                                                             |
| Acesso smartphone       | iOS, Android, Windows Phone                                                                                                                                                             |
| Geral                   |                                                                                                                                                                                         |
| Fontes de alimentação   | 12 Vdc / PoE (IEEE 802.3af)                                                                                                                                                             |
| Consumo máximo          | 6 W                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de operação | -30 ~ 60 °C                                                                                                                                                                             |
| Dimensões (A x Ø)       | 54 x 110 mm                                                                                                                                                                             |
| Peso                    | 0,25 kg                                                                                                                                                                                 |

## Fotos do produto

