

www.gigasecurity.com.br

GSHDP20DB / GSHDP20TB

Câmera Infravermelho 20m AHD PLUS 1/4 720P

Câmeras Infravermelho HD













Rua Josefha Gomes de Souza, 382 - Pires CEP: 37.640-000 - Extrema/MG

Tel.: (11) 3198 5890

suporte@grupogiga.com.br

DIFERENCIAIS



- Alta Definição HD(720P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 10 leds F5 canhão de infra
- Alcance Máx.: 20 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 72,6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	I Megapixel CMOS AHD 1/4
Número de pixels	1280(H) x 720(V)
Resolução	HD 720p
Iluminação mínima	0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	$1/50 (1/60) \sim 1/100,000 \text{ seg.}$
Lente	3.2 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto IVpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	10 leds
Alcance Infravermelho Máx.	20 metros
Temperatura/Umidade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (±10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (±10%)	Câmera:150 mm(c) x 58 mm(l) x 56 mm (a)
Peso	260 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Sim

Câmeras Infravermelho **HD**







DIFERENCIAIS

- Alta Definição HD(720P)
- Tecnologia AHD PLUS
- 0 lux com infravermelho acionado
- 10 leds F5 canhão de infra
- Alcance Máx.: 20 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 72,6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux

ESPECIFICAÇÕES

Sensor de imagem	I Megapixel CMOS AHD 1/4
Número de pixels	1280(H) x 720(V)
Resolução	HD 720p
Iluminação mínima	0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado
Relação sinal ruído	Maior que 58dB
Obturador eletrônico	$1/50 (1/60) \sim 1/100,000 \text{ seg.}$
Lente	3.2 mm / F2.1
White Balance	Automático
AGC - Controle Automático de Ganho	Automático
Saída de vídeo	AHD Vídeo Composto IVpp (75ohms/BNC Fêmea)
Número de LEDs	IO leds
Alcance Infravermelho Máx.	20 metros
Temperatura/Umidade de operação	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)
Alimentação (±10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON)
Sincronismo	Interno
Dimensões (±10%)	Câmera: 93 mm(c) x 93 mm(l) x 80 mm (a)
Peso	160 gramas
Proteção de Surto	IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido)
Vedação	Não

Câmeras Infravermelho **HD**



