



Tríbrido

3 em 1


série
1000

Gravador digital de vídeo


HDCVI 1032



MATRIZ VIRTUAL



RESOLUÇÃO



ATÉ 2 HDS



CONFIGURAÇÃO
EM 3 PASSOS



L	A	P
375 mm	55 mm	285 mm



sem HD

O DVR HDCVI 1032 Série 1000 Tríbrido, é capaz de gerenciar e gravar as imagens nas três tecnologias, HDCVI, analógica e IP. Possui 32 canais de vídeo, podendo gravar as imagens em HD. É a solução ideal para quem precisa de imagens em alta definição com instalação rápida e descomplicada.

Características

- » Suporta entradas de vídeo HDCVI/Analógico/IP
- » Compressão de vídeo dual-stream H.264
- » Gravação de todos os canais em 720p
- » Saídas de vídeo VGA, HDMI e TV (BNC) simultâneas
- » Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada
- » Compatibilidade com ONVIF
- » Posicionamento 3D inteligente com câmeras Speed Dome Intelbras.
- » Suporta 2 HDs SATA e 2 interfaces USB 2.0
- » Monitoramento multi plataformas: interface WEB, Intelbras SIM e Intelbras iSIC
- » Edição de áudio e vídeo

Especificações técnicas

HDCVI 1032	
Sistema	
Processador principal	Microprocessador embutido de alto desempenho
Sistema Operacional	LINUX embarcado
Vídeo	
Entradas	32 canais, BNC
Analógico	NTSC, PAL
Padrão	HDCVI 720P
IP	720P
Áudio	
Entrada	1 canal, RCA
Saída	1 canal, RCA
Áudio bidirecional	Utilizar canal de entrada/saída de áudio
Display	
Saída de vídeo	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV (BNC)
Resolução	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Mosaico	1/4/8/9/16/25/36
Máscara de privacidade	4 zonas retangulares (por câmera)
OSD	Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação
Gravação	
Compressão de vídeo/áudio	H.264/G.711
Taxa de gravação	Stream principal: 720P(1~12/15fps)/960H/D1 (1~25/30fps) *Até 2 canais 720P(1~25/30FPS) dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal Analógico)	96~1536Kb/s *Até 2 canais 96~4096Kb/s dependendo do modo de operação
Bit Rate (Canal IP)	96~4048Kb/s
Bit Rate Total	O tráfego de rede não deve ultrapassar 60 Mb/s, somando os dados enviados e recebidos, para não afetar seu correto funcionamento
Modos de gravação	Manual, Agenda (Regular, Detecção de movimento por alarme), Parar
Intervalo de gravação	1~60 min (Padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~4 seg, Pós-gravação: 10~300 seg
Modo de operação	
	HDCVI/Analógico IP
Modo 1	2 canais 720P@30FPS/960H@30FPS + 30 canais 720P@15FPS/960H@30FPS

Modo de operação	HDCVI/Analógico	IP
Modo 2 ¹	31 a 28 canais 720P@15FPS/960H@30FPS	1 a 4 canais 720P@30FPS
Detecção de vídeo		
Eventos	Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, FTP, Foto, Buzzer e Pop-up em tela	
Detecção de vídeo	Detecção de movimento com 330 zonas (22x15) configuráveis por canal, Perda de vídeo e Mascaramento de câmera	
Reprodução e Backup		
Reprodução síncrona	1/4	
Modo de busca	Hora/Data com precisão de segundos, Busca inteligente (detecção de movimento)	
Funções de reprodução	Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de Backup, Zoom digital	
Modo de backup	Dispositivo USB/HD/Rede	
Rede		
Ethernet	RJ-45 (10/100M/1000M)	
Intelbras Cloud	Sim	
Funções de rede	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP	
Conexões simultâneas ³	10 usuários	
Acessos por aplicativos	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Armazenamento		
HD ²	2 SATA	
Interfaces auxiliares		
USB	2 portas(1 traseira), USB2.0	
RS485	1 porta, para controle PTZ	
Geral		
Fonte de alimentação	DC12V/5A	
Potência	10W(sem HD)	
Ambiente de funcionamento	0°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
Dimensões (LxCxA)	1U, 375mmx285mmx55mm	
Peso	2.35kg(sem HD)	

¹ O modo 2 é flexível, podendo variar de 1 a 4 canais IPs e consequentemente 31 a 28 canais analógicos. A soma dos canais IPs e analógicos sempre será 32. No modo de operação 2 existe a possibilidade do primeiro canal ter resolução HDCVI 720p @30FPS.

² Consulte o documento "Lista de capacidade de armazenamento/compatibilidade de HD s" em www.intelbras.com.br para mais informações.

³ No caso de mais de uma conexão simultânea ao DVR, a soma dos canais visualizados por todos os usuários deve respeitar a quantidade máxima de 32 canais.



HDCVI 1032

Conheça também



Linha de câmeras HDCVI



Linha de câmeras IP



Linha de câmeras analógica



Linha de HDs WD Purple

