



Câmeras IP dome varifocais

VIP S4120 VF
VIP E4120 Z
VIP E4320 Z

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | S



Ø	A
122 mm	89 mm

VIP S4120 VF



425 g

VIP E4120 Z
VIP E4320 Z



440 g

As câmeras IP Intelbras possuem resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. A instalação e o gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Características

- » Resoluções de 1.3 MP (VIP S4120 VF e VIP E4120 Z) e de 3 MP (VIP E4320 Z)
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste de foco automático (VIP E4120 Z e VIP E4320 Z)
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Índice de proteção IK10
- » Suporte a PoE
- » Função WDR

Especificações técnicas

Modelo	VIP S4120 VF	VIP E4120 Z	VIP E4320 Z
Geral			
Processador	Ambarella		
Sistema operacional	Linux Embarcado		
Interface do usuário	WEB, S.I.M. e iSIC		
Câmera			
Sensor de imagem	1/3" Aptina CMOS		
Obturador eletrônico	1/3 a 1/100.000s		
Iluminação mínima	0,1 lux: colorido 0,05 lux: preto & branco (IR desligado) 0 lux: preto & branco (IR ligado)		
Relação sinal-ruído	>50 dB		
Controle de ganho	Automático/Manual		
Balanco do branco	Automático/Manual (2500K a 10000K)		
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (60 dB)		
Perfil Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto & Branco		
Modos de vídeo	Automático / Colorido / Preto & Branco		
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de deteção		
Lente			
Distância focal	2,7 a 12 mm		
Abertura máxima	F 1.4		
Controle de foco	Manual	Automático	Automático
Ângulo de visão	Minimo zoom: H: 84° / V: 64,01° Máximo zoom: H: 32,27° / V: 24°		Minimo zoom: H: 85,1° / V: 65,3° Máximo zoom: H: 29,41° / V: 21,23°
Tipo de lente	Varifocal		
Tipo de montagem	Montada em placa		
Vídeo			
Compressão de vídeo	H.264/H.264H/MJPEG		
Resolução de imagem/Proporção da tela	1.3M (1280 x 960) / 4:3 720p (1280 x 720) / 16:9 D1 (704 x 480) / 22:15 CIF (352 x 240) / 22:15		3M (2048 x 1536) 1080p (1920 x 1080) SXGA (1280 x 1024) 1.3M (1280 x 960) 720p (1280 x 720) D1 (704 x 576 / 704 x 480) CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Formato do vídeo	NTSC		
Throughput	TCP: 24 Mbps UDP: 24 Mbps		
Bit rate	H.264: 20 kbps a 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps a 14.336 kbps		H.264: 20 kbps a 8.192 kbps MJPEG: 32 kbps a 24.576 kbps
Taxa de frames	Stream principal: 1.3 MP/720p (1 a 30 fps) 3 MP (1 a 20 fps) Stream extra: D1/CIF (1 a 30 fps)		
Rede			
Interface	RJ45 (10/100Base-T)		
Protocolos e serviços suportados	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, SIP, ONVIF		
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP®, DynDNS®		
Configuração de nível de acesso	Até 20 acessos simultâneos		
Navegador	Internet Explorer® 10 (ou superior), Google® Chrome e Mozilla Firefox® (a compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador)		
Smartphone	iOS, Windows Phone e Android		
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM, SIM Plus, Intelbras IP Utility		
Características ambientais			
Distância máxima do infravermelho	20 m		
Alimentação	12 Vdc, PoE (IEEE802.3af)		
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas (2 Kv)		
Nível de proteção	IP66 e IK10		
Consumo de energia	4,5 W	7,5 W	8,5 W
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C		
Umidade relativa	<95%		
Dimensões (A x Ø)	89 x 122 mm		
Peso	425 g	440 g	440 g



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
01.16