

# GSIP 1000TB / GSIP 1000DB

Câmera IP Infravermelho HD(720p)



Digital Wide  
Dynamic Range



Proteção  
contra surto



Real Color



Padrão  
Onvif



IP66



COMPRESSÃO  
**H.264**

Rua José Pinto Vilela, 156 - Centro  
CEP: 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí/MG  
Tel.: (35) 3473 4300  
E-mail: [grupogiga@grupogiga.com.br](mailto:grupogiga@grupogiga.com.br)



## GSIP I000TB - Diferenciais

- **Alta Definição - HD(720p)**
- **Real Color - Cores mais nítidas e reais**
- **DWDR - Digital Wide Dynamic Range**
- **Proteção de Surto embutido**
- 0 lux com infravermelho acionado
- 24 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máximo do infravermelho: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 80°
- Função AGC, AES e AWB



Vídeo	Compressão H.264   720p Resolução: 720p - (1280x720) Dual Stream: Main Stream: Máximo 27 fps@720p (1280x720) Sub Stream: Máximo 30 fps@D1 (704x480)
Sensor	CMOS 1/4" (720p)
Lente	Fixa 2.8 mm / F 2.1 / 2 MEGAPIXEL Filtro IR Auto-Removível
Canhão de InfraVermelho	24 LEDs Alcance Recomendável - 30 metros
Iluminação mínima	Cor: 0,1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR acionado
Network	Visualização em tempo real para até 10 usuários Comunicação ONVIF 2.0 Ethernet 10/100 Mbps Protocolos - IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
Ajuste de Imagem	Ajuste de Resolução, Qualidade e Bit Rate do fluxo de vídeo (CBR/VBR) Configuração de Brilho, Saturação, Contraste, Nitidez AGC (Controle Automático de Ganho) AES (Automatic Eletronic Shutter) AWB (Automatic White Balance) Modo Day Night - Automático. DWDR (WDR Digital)
Alarme	Detecção de Movimento   Detecção de Câmera Obstruída   Perda de vídeo
Proteção de Surto	Sim
Vedação	Ip66
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	120mA(IR OFF) / 480mA(IR ON)
Dimensões (± 10%)	Câmera: 136 mm(c) x 64,5 mm(l) x 64,5 mm(a)
Peso	300 gramas
Temperatura/umidade operacional	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)



## GS IP 1000DB - Diferenciais

- **Alta Definição - HD(720p)**
- **Real Color - Cores mais nítidas e reais**
- **DWDR - Digital Wide Dynamic Range**
- **Proteção de Surto embutido**
- 0 lux com infravermelho acionado
- 24 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máximo do infravermelho: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 80°
- Função AGC, AES e AWB

Vídeo	Compressão H.264   720p Resolução: 720p - (1280x720) Dual Stream: Main Stream: Máximo 27 fps@720p (1280x720) Sub Stream: Máximo 30 fps@DI (704x480)
Sensor	CMOS 1/4" (720p)
Lente	Fixa 2.8 mm / F 2.1 / 2 MEGAPIXEL Filtro IR Auto-Removível
Canhão de InfraVermelho	24 LEDs Alcance Recomendável - 30 metros
Iluminação mínima	Cor: 0,1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR acionado
Network	Visualização em tempo real para até 10 usuários Comunicação ONVIF 2.0 Ethernet 10/100 Mbps Protocolos – IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
Ajuste de Imagem	Ajuste de Resolução, Qualidade e Bit Rate do fluxo de vídeo (CBR/VBR) Configuração de Brilho, Saturação, Contraste, Nitidez AGC (Controle Automático de Ganho) AES (Automatic Eletronic Shutter) AWB (Automatic White Balance) Modo Day Night - Automático. DWDR (WDR Digital)
Alarme	Deteção de Movimento   Deteção de Câmera Obstruída   Perda de vídeo
Proteção de Surto	Sim
Vedação	Ip66
Alimentação (± 10%)	12VDC / Conector P4 fêmea
Consumo de corrente (Nominal/Máxima)	120mA(IR OFF) / 480mA(IR ON)
Dimensões (± 10%)	Câmera: 93 mm(c) x 93 mm(l) x 80 mm (a)
Peso	260 gramas
Temperatura/umidade operacional	-10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação)