

VIP S4000, VIP S4020 e VIP S3020

Câmera IP

As câmeras de segurança IP Intelbras possuem resolução megapixel e alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser usadas com os sistemas de CFTV Intelbras em soluções seguras, estáveis e integradas. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos de forma rápida e fácil através de interface web.



Câmera **IP**

HD
1280x720

RESOLUÇÃO

Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Onvif | **S**

intelbras

Especificações técnicas

Modelo	VIP S4000		VIP S4020	VIP S3020
Geral				
Processador	Hisilicon			
Sistema operacional	Linux embarcado			
Interface do usuário	WEB, SIM, DSS e iSIC			
Câmera				
Sensor de imagem	1/4" 1 megapixel progressive scan CMOS			
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3 s ~ 1/10.000 s			
Iluminação mínima	0,1 lux/F1.2 (colorido)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0,01 lux: preto & branco (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)	
Relação sinal-ruído	> 50 dB			
Controle de ganho	Automático/Manual			
Balanço do branco	Automático/Manual			
Compensação de luz de fundo	BLC/WDR			
Redução de ruído	3D			
Perfil Dia/Noite	Automático/Agendamento			
Modos de vídeo	Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco			
Deteção de vídeo	Até 4 regiões de detecção			
Lentes				
Distância focal	2,8 mm	3,6 mm	3,6 mm	
Abertura máxima	F1.6	F2.0	F1.8	
Controle do foco	Manual			
Ângulo de visão	H: 59,5°	H: 47,9°	H: 47,9°	
Tipo de lente	Fixa			
Tipo de montagem	Montada em placa			
Vídeo				
Compressão de vídeo	H.264/H.264B/MJPEG			
Resolução de imagem/Proporção de tela	720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:15			
Foto	Até 7 fotos por segundo			
Formato do vídeo	NTSC			
Bit rate	H.264: 3 kbps ~ 6144 kbps H.264B: 3 kbps ~ 6144 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 12.288 kbps			
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS			
Rede				
Interface	RJ45 (10/100Base-T)			
Protocolos e serviços suportados	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, SIP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP, SNMP V1, SNMP V2C, SNMP V3, Bonjour, IGMP (Multicast), IEEE 802.1X, QoS, FTP, NTP			
ONVIF	Perfil S			
Serviços DDNS	Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS			
Operação remota	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware			
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha			
Navegador	Internet Explorer 10, Google Chrome e Mozilla Firefox			
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone – software iSIC Intelbras			
Aplicações e monitoramento	Intelbras S.I.M., Intelbras IP Utility, DSS			
Características ambientais				
Distância máxima do infravermelho	-	20 m		
Alimentação	12 Vdc/PoE (IEEE 802.3af)			
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas			
Nível de proteção	-	-	IP66	
Consumo de energia	< 1,5 W (0,14 A)	< 4 W (0,33 A)	< 4 W (0,33 A)	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C			
Umidade relativa	< 95%			
Dimensões	110 x 54 mm	108 x 86 mm	70 x 66 x 160 mm	
Peso	200 g	260 g	500 g	