

# GS 6025D/ 6025DB

Câmera Infravermelho 640 linhas Sensor Digital 1/4"



**CASE**  
**METALICO**

Praça Dr. Delfim Moreira, 43 - Centro  
CEP: 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí/MG  
Tel.: (35) 3473 4300  
E-mail: [grupogiga@grupogiga.com.br](mailto:grupogiga@grupogiga.com.br)



## DIFERENCIAIS

- **640 linhas de resolução horizontal**
- **Sensor Digital 1/4"**
- 0 lux com infravermelho acionado
- 24 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 25 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 77°
- Ajuste de luminosidade automático - White Balance
- Baixo ruído
- Auto Exposure (Íris eletrônica)
- Proteção contra surto de tensão na alimentação e saída de vídeo
- Controle de Ganho Automático
- Função AGC – Controle Automático de Ganho para ajuste de imagem na mudança de luminosidade

## Especificações

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor de imagem                   | Sensor Digital 1/4"                     |
| Número de pixels                   | 648(H) x 494(V) <NTSC>                  |
| Resolução                          | 640 linhas horizontais                  |
| Iluminação mínima                  | 0 Lux IR Acionado)                      |
| Relação sinal ruído                | Maior que 48dB (AGC Máx.)               |
| Obturador eletrônico               | 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 seg.            |
| Lente                              | 2.8 mm / F2.0                           |
| White Balance                      | Automático                              |
| AGC - Controle Automático de Ganho | Automático                              |
| Saída de vídeo                     | 1.0Vpp Composto (75ohms / BNC FÊMEA)    |
| Número de LEDs                     | 24 leds                                 |
| Grau de proteção                   | IP66                                    |
| Alcance Máx.                       | 25 metros                               |
| Alimentação                        | 12VDC / Conector P4 fêmea               |
| Consumo de corrente (± 10%)        | 300mA (IR ON)                           |
| Sincronismo                        | Interno                                 |
| Dimensões (± 10%)                  | Câmera: 93 mm(c) x 93 mm(l) x 80 mm (a) |
| Peso                               | 260 gramas                              |