

## Conecta + e Modulare + Micro PABX

As centrais Conecta + e Modulare + são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para micro e pequenas empresas, garantindo mobilidade com o uso da tecnologia DECT (até 5 ramais sem fio adicionais)<sup>1</sup>.



- Identificação de chamadas DTMF e FSK incorporada e automática (sem necessidade de placa ou programação)
- Ramais sem fio através de tecnologia DECT<sup>2</sup>
- Seleção automática de linhas incorporada
- Siga-me externo
- Programação simplificada via teclado telefônico
- Fonte de alimentação interna
- Bloqueio de recebimento de chamadas a cobrar
- Atualização de firmware via pen drive
- Bilhetagem
- Código particular
- Conferência
- Não perturbe
- Despertador
- Ramal econômico
- Monitoração de ambiente
- Acesso direto a linha

<sup>1</sup> Compatível com TS 40 R, TS 60 R.

<sup>2</sup> Acessório.

# intelbras

Especificações técnicas	
Capacidade mínima	2 linhas e 4 ramais
Capacidade máxima	Conecta +: 2 linhas e 8 ramais analógicos fixos + 5 ramais DECT
	Modulare +: 4 linhas e 12 ramais analógicos fixos + 5 ramais DECT
Modularidade	4 ramais por Placa ramal
	1 tronco por Placa tronco
Slots	Conecta +: 1 slot universal para placa acessório
	Modulare +: 2 slots universais para placas acessórios
Enlaces	2 enlaces fixos/interno
	4 enlaces variáveis (um enlace para cada placa tronco, porém, quando não existe placa tronco conectada no slot a posição torna-se enlace interno)
Numeração dos ramais	Ramais fixos: Conecta +: 20 ao 27
	Modulare +: 20 ao 30 e o 36
	Ramais DECTs: 31 ao 35
	Os ramais 20 e 23 são os ramais principais, através deles serão realizadas todas as programações do PABX
Frequência operacional da placa DECT	1910 a 1920 MHz

Protocolo de RF	DECT 6.0
Tipo de antena	Interna e externa
Nível de sinal	23 dBm
Sinalização	Decádico (DC/pulso) e Multifrequencial (MF/tom)
Alcance dos ramais analógicos	1100 $\Omega$ (incluindo o telefone)
Alcance das linhas	2000 $\Omega$
Alimentação AC	Fonte interna - 100 a 240 V, 50 ou 60 Hz full range (automático)
Proteção de programação	Programação salva em memória não volátil e bateria para manter o horário da central
Proteção elétrica	A central possui proteção contra transientes nas entradas de tronco (juntor) e alimentação AC
Na falta de energia	Conecta +: as linhas 1 e 2 são acopladas aos ramais 20 e 21 respectivamente
	Modulare +: as linhas 1, 2, 3 e 4 são acopladas aos ramais 20, 21, 22 e 23 respectivamente
Potência máxima	30 W
Dimensões (C x L x A)	27 x 21 x 7 cm
Peso	Conecta +: 1020 g
	Modulare +: 940 g
Temperatura recomendada	0 °C a 40 °C



Suporte a clientes: (48) 2106 0006  
Contato e chat: [www.intelbras.com.br/suporte](http://www.intelbras.com.br/suporte)

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800  
[www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)  
02.14

**intelbras**

<sup>3</sup> Verificar em nosso site a lista de telefones compatíveis.  
Produto beneficiado pela Legislação de informática brasileira.