

TS 60 IP

Central telefônica IP/DECT



O TS 60 IP é um sistema de telefonia híbrido, que incorpora as tecnologias DECT e IP, oferecendo comunicação de alta qualidade, segura e livre de interferências. Com ele, é possível realizar ligações através da linha fixa ou através de uma das contas VoIP, de acordo com a sua necessidade.



Características TS 60 IPR

- Data, hora e alarme
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês
- 7 tipos de toque com 5 opções de volume
- Viva-voz e display luminoso
- Discagem rápida para até 10 números

Características TS 60 IP

- Sistema de comunicação híbrido: analógico, DECT e IP
- Expansível até 5 fones¹
- Permite a configuração de até 4 contas VoIP e até 5 ligações simultâneas²
- Protocolo de comunicação SIP 2.0
- 2 interfaces de rede: LAN e WAN
- Configuração via fone ou interface web
- Funções Bridge e Router
- Instalação simples
- Bloqueio de chamadas originadas
- Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas

¹ Compatível apenas com o modelo TS 60 IPR.

² Quatro chamadas IP e uma através da linha fixa. É necessária a aquisição de ramais adicionais.

Especificações técnicas	
Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
	1,9 GHz (1.910 - 1.920 MHz)
Bateria	2,4 VDC @ 600 mAh
	≈ 200 h em modo repouso
	≈ 5 h em uso
Tempo de carga	≈ 10 h
Frequência operacional	1,91 a 1,92 GHz
Consumo médio base IP	1,6 KWh/mês
Consumo médio base carregadora	1,3 KWh/mês
Interface WAN	10/100BASE-T
Interface LAN	10/100BASE-T
Protocolo de sinalização	SIP 2.0 (RFC 3261)
Codec	G.711 (PCMU e PCMA), G.729, G.726-32, G.723, G.722 e iLBC
Adaptador de tensão	Entrada: 100 a 240 VCA - 50/60 Hz
	Saída: 5,5VDC @ 1000 mA

