

intelbras

Monitoramento



Câmeras
speed dome

VIP E5120
VIP E5120 IR

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

20x

ZOOM ÓPTICO

PoE+

POWER OVER
ETHERNET

1.3
megapixel
RESOLUÇÃO

ONVIF |



L	A
186 mm	253 mm



L	A
186 mm	309 mm



As speed domes VIP E5120 e VIP E5120 IR são câmeras de segurança com resolução de 1.3 megapixel e alta definição de imagens. Ideais para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP, elas proporcionam um monitoramento seguro, estável, com alto desempenho e ótimo custo-benefício.

Características

- » Resolução HD (1.3 megapixel)
- » Alimentação via PoE+
- » Movimento PTZ
- » Zoom óptico de 20x e digital de 4x
- » IR de 100 metros (apenas modelo VIP E5120 IR)
- » IK10 (apenas modelo VIP E5120)
- » Compatível com Intelbras DDNS

Especificações técnicas

	VIP E5120	VIP E5120 IR
Câmera		
Sensor de Imagem	CMOS 1/3"	CMOS 1/3"
Pixels efetivos (H x V)	1280 x 960	1280 x 960
Sistema de digitalização	Progressivo	Progressivo
Velocidade do obturador	1/1 s a 1/30.000 s	1/1 s a 1/30.000 s
Sensibilidade	Modo Dia (colorido): 0,05 lux Modo Noite (preto e branco): 0,005 lux	Modo Dia (colorido): 0,05 lux Modo Noite (preto e branco): 0,005 lux
Características da câmera		
Dia/Noite	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / DWDR	BLC / HLC / DWDR
Balanco de branco	Auto / ATW / Interno / Externo / Manual	Auto / ATW / Interno / Externo / Manual
Controle de ganho (AGC)	Auto / Manual	Auto / Manual
Redução de ruído	2D / 3D	2D / 3D
Máscara de privacidade	Até 24 áreas	Até 24 áreas
Zoom óptico	20x	20x
Zoom digital	4x	4x
Lente		
Distância focal	4,7 a 94 mm	4,7 a 94 mm
Abertura máxima	F1.6 a F3.0	F1.6 a F3.0
Controle de foco	Auto / Manual	Auto / Manual
Ângulo de visão horizontal	54,1° a 3,2°	54,1° a 3,2°
PTZ		
Alcance do Pan/Tilt	Pan: 0° a 360° Tilt: 0° a 90° Auto flip: 180°	Pan: 0° a 360° Tilt: 0° a 90° Auto flip: 180°
Controle manual de velocidade	Pan: 0.1° a 350°/s Tilt: 0.1° a 250°/s	Pan: 0.1° a 200°/s Tilt: 0.1° a 150°/s
Velocidade do preset	Pan: 350°/s Tilt: 250°/s	Pan: 300°/s Tilt: 200°/s
Preset	80	80
Modo PTZ	5 patrulhas; 8 tour; 5 auto scan; auto pan	5 patrulhas; 8 tour; 5 auto scan; auto pan
Vídeo		
Compressão	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Resolução	1.3 MP (1280 x 960) 720p (1280 x 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)	1.3 MP (1280 x 960) 720p (1280 x 720) D1 (704 x 480) CIF (352 x 240)
Taxa de bits	H.264: 32 K a 8192 Kbps	H.264: 32 K a 8192 Kbps

	VIP E5120	VIP E5120 IR
Alcance Infravermelho		
Alimentação PoE+	-	80 metros
Fonte 24Vac/3A	-	100 metros
Taxa de frames		
Stream principal	1.3 MP / 720p / D1 / VGA (1 a 30 FPS)	1.3 MP / 720p / D1 / VGA (1 a 30 FPS)
Stream extra	D1/CIF (1 a 30 FPS)	D1/CIF (1 a 30 FPS)
Áudio		
Compressão	G.711a / G.711u	G.711a / G.711u
Interface	1/1 canal entrada/saída	1/1 canal entrada/saída
Rede		
Ethernet	RJ45 (10/100 Base-T)	RJ45 (10/100 Base-T)
Throughput Máximo	30 Mbps	30 Mbps
Protocolos	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Filtro de IP; ONVIF; QoS; Bonjour; SIP	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; Filtro de IP; ONVIF; QoS; Bonjour; SIP
Compatibilidade ¹	ONVIF – Perfil S; Intelbras1	ONVIF – Perfil S; Intelbras1
¹ A Intelbras garante apenas o funcionamento total das câmeras com dispositivos que utilizam o protocolo INTELBRAS-I.		
Máximo acesso de usuários	10 usuários	10 usuários
Smartphone ²	iPhone; iPad; Android	iPhone; iPad; Android
² Consulte o manual do software ISIC, para verificar a compatibilidade com a versão do sistema operacional do seu smartphone.		
Interface auxiliar		
Alarme	2 entradas (NA ou NF) 1 saída (NF)	2 Entradas (NA ou NF) 1 Saída (NF)
Geral		
Alimentação	24 Vac / 3A (± 10%); PoE+ (802.3at)	24 Vac / 3A (± 10%); PoE+ (802.3at)
Potência total consumida	13 W 23 W (aquecedor ligado)	PoE+: 13 W, 20 W (infravermelho ligado) 24 Vac: 13 W, 23 W (infravermelho ligado)
Ambiente de funcionamento	-10 a 60 °C	-10 a 60 °C
Proteção contra infiltração	IP66	IP66
Proteção antivandalismo	IK10	-
Dimensões	Ø 186 x 253 mm	Ø 186 x 309 mm
Peso	2.5 kg	3.5 kg

Conheça nossa linha de suportes para speed domes

