

intelbras

Câmera IP

Câmera **IP**



VIP S3230
VIP S4200
VIP S4220



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

ONVIF | S



620 g

L	A	P
70 mm	66 mm	155 mm



390 g

L	A
110 mm	54 mm



360 g

L	A
108 mm	86 mm

As câmeras de segurança IP Intelbras possuem alta definição de imagens para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo, são seguras, estáveis e integradas. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos de forma rápida e fácil através de interface web.

Características

- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR
- » IR inteligente*

* Exceto no modelo VIP S4200.

** Suporte ao ONVIF somente disponível em versão 2MP.

Especificações técnicas

Modelo	VIP S4200	VIP S4220	VIP S3230
Geral			
Processador		Texas Instruments	
Sistema operacional		Linux embarcado	
Interface do usuário		WEB, SIM, DSS e iSIC	
Câmera			
Sensor de imagem		1/3" progressive scan CMOS	
Obturador eletrônico		Automático/Manual 1/3 (4) ~ 1/10.000 s	
Iluminação mínima	0,1 lux/F1.2 (colorido)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)	0,1 lux: colorido (IR desligado); 0 lux: preto & branco (IR ligado)
Relação sinal-ruído		> 50 dB	
Controle de ganho		Automático/Manual	
Balanco do branco		Automático/Manual	
Compensação de luz de fundo		BLC/WDR (60 dB)	
Perfil Dia/Noite		Automático/Agendamento	
Modos de vídeo		Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco	
Deteção de vídeo		Até 4 regiões de deteção	
Lentes			
Distância focal	2,8 mm	3,6 mm	3,6 mm
Abertura máxima		F1.6	
Controle do foco		Manual	
Ângulo de visão	H: 81,2° V: 68,5° D: 94,0°	H: 67,4° V: 53,1° D: 79,6°	H: 67,4° V: 53,1° D: 79,6°
Tipo de lente		Fixa	
Tipo de montagem		Montada em placa	
Vídeo			
Compressão de vídeo		H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Resolução de imagem/proporção de tela	1080p (1920 x 1080)/16:9 SXGA (1280 x 1024)/5:4 1.3 M (1280 x 960)/4:3 720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:17	* 3 M (2048 x 1536)/4:3 1080p (1920 x 1080)/16:9 SXGA (1280 x 1024)/5:4 1.3 M (1280 x 960)/4:3 720p (1280 x 720)/16:9 D1 (704 x 480)/22:15 CIF (352 x 240)/22:17	
Foto		Até 7 fotos por segundo	
Formato do vídeo		NTSC	
Bit rate		H.264: 12 kbps ~ 8192 kbps MJPEG: 32 kbps ~ 24.576 kbps	
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS		1 ~ 30 FPS / 3M: 1 ~ 20 FPS
Rede			
Interface		RJ45 (10/100Base-T)	
Protocolos e serviços suportados		TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, Filtro IP, SIP, PPPoE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPnP, Bonjour, IGMP (Multicast), QoS, FTP, NTP, RTP, ONVIF*	
Serviços DDNS		Intelbras DDNS, No-IP, DynDNS	
Operação remota		Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware	
Configuração de nível de acesso		Acesso a múltiplos usuários (máximo 20) com proteção por senha	
Navegador		Internet Explorer 10, Google Chrome e Mozilla Firefox	
Smartphone		iPhone, iPad, Android, Windows Phone – software iSIC Intelbras	
Aplicações e monitoramento		Intelbras S.I.M., Intelbras IP Utility, DSS, Digifort, D-Guard	
Características ambientais			
Distância máxima do infravermelho	-	20 m	30 m
Alimentação		12 Vdc/PoE (802.3af)	
Proteção		Contra surtos e ondas eletromagnéticas	
Nível de proteção		-	IP66
Consumo de energia	< 3 W (0,25 A)	< 4,8 W (0,4 A)	
Temperatura de operação		-10 °C ~ 60 °C	
Umidade relativa		< 95%	
Dimensões	110 x 54 mm	108 x 86 mm	70 x 66 x 155 mm
Peso	390 g	360 g	620 g

* Suporte ao ONVIF somente disponível em versão 2MP. ** Consumo < 4W para configuração em 2MP e consumo < 6W para configuração em 3MP.

